

TECHNICKÝ LIST SOLIDE CLICK 55 XL

ONE
FLOR
EUROPE

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE	STANDARD	SOLIDE CLICK 55 XL
Produktový standard	-	EN ISO 10582
		Heterogenní odolná podlahová krytina
Celková tloušťka	EN ISO 24346	6,0 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,55 mm
		Bytová: 23
Klasifikace	EN ISO 10874	Komerční: 33 Průmyslový: 42
Celková váha	EN ISO 23997	9.300 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Skupina oděru	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
		Lamely: 225 x 1524 mm
Rozměry	EN ISO 24342	6 lamel/balení = 2,06m ² 64 balení/paleta = 131,84m ²
		-
		-
Povrchová úprava	-	PUR EcoprotecTM
Zámkový systém	-	Click I4F
Zkosené hrany	-	Ano
VLASTNOSTI		
Prostorová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Kolečková židle	ISO 4918	Žádné poškození (Typ W)
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Žádné poškození
Kolmost a příměst	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Rozdíl v odsazení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Odolnost barvy proti světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Neovlivněn (0)
Tepelná odolnost	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Kroutivost po vystavení teple	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV
Odolnost proti znečištění	EN 26987	Prošlo
Podlahové vytápění	EN 12524	Ano - max. 27°C
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
TVOC po 28 days (AgBB test) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emisní třída (Francouzská regulace) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	A+
Test VOC na podlahu - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	Prošlo
Plastifikátor	-	Bez ftalátu
Skupina formaldehydu	EN 717-1	E1
Recyklovatelné	-	100%
ZÁRUKY		
Bytové použití	-	25 let
Komerční použití	-	10 let
CE ZNAČENÍ		
číslo prohlášení o vlastnostech	-	No. 530-001

